

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/bariera-podczerwieni-an900-15-1-wiazka-p-26938.html>



BARIERA PODCZERWIENI AN900-15 1 WIAZKA

Cena	74,58 zł
Numer katalogowy	AN900-15
Kod EAN	5902887023477

Opis produktu

Systemy alarmowe oparte na czujkach podczerwieni pasywnej, wychwytyują intruza, który już wtargnął do pomieszczeniaSystem oparty na barierach podczerwieni ma za zadanie wywołać alarm gdy intruz dopiero zamierza wtargnąć do pomieszczeń, a znajduje się jeszcze na zewnątrz obiektu

Kurtyny podczerwieni znajdują także zastosowanie w zabezpieczeniu kontrolowanych przejść, bram, płotów, cennych obiektów w otwartej przestrzeni itp. W muzeach kurtyny podczerwieni z powodzeniem spełniają rolę bezkonfliktowego, dyskretnego odgradzenia widza od cennych eksponatów

Podczas stałego przerwania wiązki (umieszczając przeszkodę pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem) bariera nie powraca do swojego stanu pierwotnegoTakie zachowanie bariery jest ważne w przypadku sterowania bramami wjazdowymi, szlabanami, itp.

Ilość wiązek:	1
Sposób detekcji:	naruszenie ciągłości 1 wiązki
Zasięg na zewnątrz pomieszczeń:	3 ... 15 m
Zasięg wewnątrz pomieszczeń:	3 ... 20 m
Charakterystyka strumienia:	940 nm - Zmodulowany strumień podczerwieni
Czas trwania alarmu:	≥ 0.1 s
Styk antysabotażowy:	
Zakres regulacji kątów:	
Montaż:	na ścianie lub słupku
Zasilanie:	9 V ... 16 V DC / AC - wybierane przełącznikiem
Pobór prądu:	20 mA - Nadajnik , 18 mA - Odbiornik
Wyjście alarmowe:	Przełącznikowe (AC/DC 36V maks. 1A)
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %
Wymiary nadajnika lub odbiornika:	49 x 76 x 22 mm
Waga nadajnika i odbiornika:	0.036 kg
Gwarancja:	2 lata