

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/bariera-podczerwieni-an900-20-1-wiazka-p-24638.html>

BARIERA PODCZERWIENI AN900-20 1 WIAZKA

Cena	44,78 zł
Numer katalogowy	AN900-20
Kod EAN	5902887060229

Opis produktu

Systemy alarmowe oparte na czujkach podczerwieni pasywnej, wychwytyją intruza, który już wtargnął do pomieszczenia. System oparty na barierach podczerwieni ma za zadanie wywołać alarm gdy intruz dopiero zamierza wtargnąć do pomieszczeń, a znajduje się jeszcze na zewnątrz obiektu.

Kurtyny podczerwieni znajdują także zastosowanie w zabezpieczeniu kontrolowanych przejść, bram, płotów, cennych obiektów w otwartej przestrzeni itp. W muzeach kurtyny podczerwieni z powodzeniem spełniają rolę bezkonfliktowego, dyskretnego ogrodzenia widza od cennych eksponatów.

Podczas stałego przerwania wiązki (umieszczając przeszkodę pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem) bariera nie powraca do swojego stanu pierwotnego. Takie zachowanie bariery jest ważne w przypadku sterowania bramami wjazdowymi, szlabanami, itp.

Ilość wiązek:	1
Sposób detekcji:	naruszenie ciągłości 1 wiązki
Zasięg na zewnątrz pomieszczeń:	3 ... 15 m
Zasięg wewnątrz pomieszczeń:	3 ... 20 m
Charakterystyka strumienia:	940 nm - Zmodulowany strumień podczerwieni
Czas trwania alarmu:	≥ 0.1 s
Styk antysabotażowy:	
Zakres regulacji kątów:	
Zasilanie:	12 V ... 24 V DC / AC
Pobór prądu:	30 mA - Nadajnik , 15 mA - Odbiornik
Wyjście alarmowe:	Przełącznikowe (AC/DC 36V maks. 1A), NO/NC
Wybrane cechy:	Minimalna odległość między urządzeniami to 3 m
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %
Wymiary nadajnika lub odbiornika:	49 x 76 x 30 mm
Waga nadajnika i odbiornika:	0.04 kg
Gwarancja:	2 lata