Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 14:28

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/bariera-podczerwieni-an900-b150-3-wiazki-p-27932.html



BARIERA PODCZERWIENI AN900-B150 3 WIĄZKI

Cena	**389,16 zł**
Numer katalogowy	**AN900-B150**
Kod EAN	**5902887021473**

Opis produktu

Systemy alarmowe oparte na czujkach podczerwieni pasywnej, wychwytują intruza, który już wtargnął do pomieszczeniaSystem oparty na barierach podczerwieni ma za zadanie wywołać alarm gdy intruz dopiero zamierza wtargnąć do pomieszczeń, a znajduje się jeszcze na zewnątrz obiektu

Kurtyna składa się z kilku aktywnych barier (torów) podczerwieni, które tworzą we wnęce okiennej lub drzwiowej niewidoczne \"kraty\"Próba naruszenia tej \"kraty\" powoduje natychmiastowe uruchomienie sygnalizacji alarmowej

Kurtyny podczerwieni znajdują także zastosowanie w zabezpieczeniu kontrolowanych przejść, bram, płotów, cennych obiektów w otwartej przestrzeni itp. W muzeach kurtyny podczerwieni z powodzeniem spełniają rolę bezkonfliktowego, dyskretnego odgrodzenia widza od cennych eksponatów

Podczas stałego przerwania wiązki (umieszczając przeszkodę pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem) bariera nie powraca do swojego stanu pierwotnegoTakie zachowanie bariery jest ważne w przypadku sterowania bramami wjazdowymi, szlabanami, itp.

Ilość wiązek:	3
Sposób detekcji:	naruszenie jednoczesne 3 wiązek
Zasięg na zewnątrz pomieszczeń:	150 m
Zasięg wewnątrz pomieszczeń:	450 m
Charakterystyka strumienia:	Zmodulowany impulsowy potrójny strumień podczerwieni
Okres przerwania (naruszenia wiązki):	50 ... 700 ms (wybieralne)
Czas trwania alarmu:	2 s ± 1 (nominalnie)
Wyjście alarmowe:	Przekaźnikowe (AC/DC 30V maks. 0.3A)
Styk antysabotażowy:	N.C. rozwierany podczas zdejmowania obudowy (tylko odbiornik)
Zakres regulacji kątów:	± 10 ° w pionie ± 90 ° w poziomie
Montaż:	na ścianie lub słupku
Zasilanie:	12 ... 24 V DC
Pobór prądu:	max. 90 mA
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %
Wybrane funkcje:	