

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/bezprzewodowy-most-wi-fi-ds-3wf3000-ei-5acp-5ghz-hikvision-p-29097.html>

## BEZPRZEWODOWY MOST WI-FI DS-3WF3000-EI-5AC/P 5 GHz Hikvision

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>690,68 zł</b>           |
| Numer katalogowy | <b>DS-3WF3000-EI-5AC/P</b> |
| Kod EAN          | <b>6936422121365</b>       |

### Opis produktu

Bezprzewodowy most DS-3WF3000-EI-5AC/P pozwala utworzyć stabilne połączenie Wi-Fi pomiędzy dwoma punktami położonymi w odległości maks. 3 km od siebie. Urządzenie może zostać wykorzystane np. w sieciach CCTV do montażu kamer IP w miejscach, do których trudno jest doprowadzić przewód Ethernet (np. windy, place budowy, hale fabryczne, magazyny).

|                                   |                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości:            | 5 GHz :<br>5.150 GHz ... 5.250 GHz<br>5.250 GHz ... 5.350 GHz<br>5.470 GHz ... 5.725 GHz<br>5.725 GHz ... 5.825 GHz |
| Typ anteny:                       | 2x2 MIMO                                                                                                            |
| Zysk energetyczny :               | 8 dBi                                                                                                               |
| Polaryzacja:                      | pionowa/pozioma                                                                                                     |
| Standardy:                        | IEEE 802.11 a/n/ac                                                                                                  |
| Prędkość transmisji:              | ≤ 867 Mb/s                                                                                                          |
| Zasięg transmisji bezprzewodowej: | ≤ 3 km                                                                                                              |
| Czułość odbiornika:               | -84 ± 2 dBm @ AC80-MCS0                                                                                             |
| Tryby pracy:                      | Bridge (Point-to-Point), Station (Point-to-Multipoint)                                                              |
| Zabezpieczenia:                   | WPA2-PSK                                                                                                            |
| Porty LAN:                        |                                                                                                                     |