

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-ds-2td2628-3qaglt-lte-36mm-720p-43mm-4mpx-hikvision-p-33340.html>



# HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP DS-2TD2628-3/QA/GLT LTE 3.6 mm - 720p, 4.3 mm - 4 Mpx Hikvision

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>3 689,01 zł</b>         |
| Numer katalogowy | <b>DS-2TD2628-3/QA/GLT</b> |

## Opis produktu

Kamera termowizyjna DS-2TD2628-3/QA/GLT jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnych. Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia.

Dodatkowym atutem kamer serii DS-2TDxxxx jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia.

Kamera współpracuje z siecią 4G/LTE a połączenie jest realizowane na zasadzie plug and play - wystarczy zamontować kartę microSIM, a urządzenie samo ustawi połączenie internetowe - to rozwiązanie pozwala stosować kamerę wszędzie tam gdzie jest zasięg operatora sieci.

### KAMERA TERMOWIZYJNA:

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Przetwornik:            | Niechłodzony mikrobolometr VOx                             |
| Wielkość matrycy:       | 256 x 192 px                                               |
| Wielkość plamki:        | 12 μm                                                      |
| Czułość cieplna (NETD): | ≤ 40 mK @ F1.0                                             |
| Zakres spektralny:      | 8 μm ... 14 μm                                             |
| Palety kolorów:         |                                                            |
| Obiektyw:               | 3.6 mm                                                     |
| Kąt widzenia:           | 50 °                                                       |
| Zoom optyczny:          |                                                            |
| Zoom cyfrowy:           | 2x, 4x                                                     |
| Rozdzielczość:          | 1280 x 720 - 720p ,<br>704 x 576<br>640 x 512<br>320 x 240 |
| Pomiar temperatury:     |                                                            |