Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 04:11

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-hy-ft443mfp-td7f6-7mm-5mpx-60mm-wisualarm-p-34812.html



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP HY-FT443MFP-TD7F6 7 mm, 5 Mpx 6.0 mm WISUALARM

Cena	**5 024,56 zł**
Numer katalogowy	**HY-FT443MFP-TD7F6**
Kod EAN	**6976643256446**

Opis produktu

HY-FT443MFP-TD7F6 to termowizyjna kamera IP do detekcji płomieni, przeznaczona do zastosowań przeciwpożarowych wewnątrz i na zewnątrz. Model łączy moduł termowizyjny 256 × 192 z obiektywem 7 mm oraz tor wizyjny 5 Mpx ze stałym obiektywem 6 mm, obsługując pomiar temperatury, alarm zimnego i gorącego punktu, detekcję dymu i kształtu płomienia oraz IVS. Kamera ma wbudowany mikrofon i głośnik, alarm świetlny i dźwiękowy, zasięg oświetlacza IR do 50 m, obsługę kart microSD do 256 GB, zasilanie 12-24V DC lub PoE oraz obudowę IP67.

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 µm
Czułość cieplna (NETD):	≤ 50 mK @ F1.1, 1300 K
Zakres spektralny:	8 µm ... 14 µm
Palety kolorów:	25
Obiektyw:	7 mm ,
Kąt widzenia:	24 °
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	
Zakres pomiaru temperatury:	-10 °C ... 500 °C
Dokładność pomiaru temperatury:	± 5 °C

KAMERA WIZYJNA:

Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Rozdzielczość:	2592 × 1944 - 5 Mpx 2688 × 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	6.0 mm

Kąt widzenia:	51 °
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	
Czułość:	0.00056 Lux (kolor) 0.00064 Lux (B/W)
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	

Dane ogólne:

Standard:	IP
Wyjście wideo:	
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	3 / 2
Audio:	