

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tc-c35lq-speci5weyt6mmv42-68mm-720p-5mpx-6mm-tiandy-p-31840.html>



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TC-C35LQ SPEC:I5W/E/Y/T/6MM/V4.2 6.8 mm - 720p, - 5 Mpx 6 mm TIANDY

Cena	7 361,55 zł
Numer katalogowy	TC-C35LQ SPEC:I5W/E/Y/T/6MM/V4.2
Kod EAN	6971849729787

Opis produktu

Dualna kamera termowizyjna TC-C35LQ SPEC:I5W/E/Y/T/6MM/V4.2 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnych. Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia.

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 × 192 px
Wielkość plamki:	12 μm
Czułość cieplna (NETD):	< 55 mK @ F1.1
Zakres spektralny:	8 μm ... 14 μm
Obiektyw:	6.8 mm
Kąt widzenia:	26 °
Rozdzielczość:	1280 x 720 px - 720p , 704 x 576 px , 640 x 480 px , 352 x 288 px
Zakres pomiaru temperatury:	-15 °C ... 150 °C, 50 °C ... 550 °C
Dokładność pomiaru temperatury:	± 2 °C, ± 2 %

KAMERA WIZYJNA:

Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx 2688 x 1520 - 4 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx 2304 x 1296 - 3 Mpx
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	6 mm
Kąt widzenia:	53 °
Zasięg oświetlacza IR:	50 m

Dane ogólne:

Standard:	IP
Wyjście wideo:	
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Audio:	