Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 04:34

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-bf1241-b7f8-dw-s8-7mm-960p-8mm-4mpx-dahua-p-29806.html



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-BF1241-B7F8-DW-S8 7 mm - 960p, 8 mm - 4 Mpx DAHUA

Cena	**2 515,73 zł**
Numer katalogowy	**TPC-BF1241-B7F8-DW-S8**
Kod EAN	**6923172568311**

Opis produktu

Dualna kamera termowizyjna TPC-BF1241-B7F8-DW-S8 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnychUrządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetleniaDodatkowym atutem kamer serii TPC jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem oraz dźwięku syreny

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 µm
Czułość cieplna (NETD):	< 40 mK @ F1.0
Zakres spektralny:	8 µm ... 14 µm
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	7 mm
Kąt widzenia:	24 °
Zoom cyfrowy:	x 16
Rozdzielczość:	1280 x 960 px - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px

KAMERA WIZYJNA:

Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	8 mm
Kąt widzenia:	33.4 °

	704 x 576 px - D1
Rozdzielczość:	2688 x 1520 px - 4MPx 1920 x 1080 px - 1080p
Zasięg oświetlacza IR:	1280 x 720 px - 720p 30 m

Dane ogólne:

Standard:	IP
Wyjście wideo:	
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2
Audio:	