

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-bf1241-b7f8-dw-s8-7mm-960p-8mm-4mpx-dahua-p-29806.html>



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-BF1241-B7F8-DW-S8 7 mm - 960p, 8 mm - 4 Mpx DAHUA

Cena	2 515,73 zł
Numer katalogowy	TPC-BF1241-B7F8-DW-S8
Kod EAN	6923172568311

Opis produktu

Dualna kamera termowizyjna TPC-BF1241-B7F8-DW-S8 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnych. Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia. Dodatkowym atutem kamer serii TPC jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia.

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem oraz dźwięku syreny.

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 μ m
Czułość cieplna (NETD):	< 40 mK @ F1.0
Zakres spektralny:	8 μ m ... 14 μ m
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	7 mm
Kąt widzenia:	24 °
Zoom cyfrowy:	x 16
Rozdzielczość:	1280 x 960 px - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px

KAMERA WIZYJNA:

Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	8 mm
Kąt widzenia:	33.4 °

	704 x 576 px - D1
Rozdzielczość:	2304 x 1752 px - 4 Mp 1920 x 1080 px - 1080p
Zasięg oświetlacza IR:	1280 x 720 px - 720p 30 m

Dane ogólne:

Standard:	IP
Wyjście wideo:	
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2
Audio:	