

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-bf1241-tb3f4-dw-s8-35mm-13mpx-4mm-4mpx-dahua-p-32521.html>



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-BF1241-TB3F4-DW-S8 3.5 mm - 1.3 Mpx, 4 mm - 4 Mpx DAHUA

Cena	3 616,09 zł
Numer katalogowy	TPC-BF1241-TB3F4-DW-S8
Kod EAN	6923172568397

Opis produktu

Dualna kamera termowizyjna TPC-BF1241-TB3F4-DW-S8 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnych. Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia. Dodatkowym atutem kamer serii TPC jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia. Urządzenie posiada również funkcję pomiaru temperatury.

Możliwość nałożenia obrazu termowizyjnego na obraz wizyjny sprawia, że uzyskuje się dużo większą czytelność w porównaniu do tradycyjnych kamer termowizyjnych.

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 μ m
Czułość cieplna (NETD):	< 40 mK @ F1.0
Zakres spektralny:	8 μ m ... 14 μ m
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	3.5 mm
Kąt widzenia:	51 °
Zoom cyfrowy:	x 16
Rozdzielczość:	1280 x 960 px - 1.3 Mpx , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px
Zakres pomiaru temperatury:	-20 °C ... 150 °C, 0 °C ... 550 °C
Dokładność pomiaru temperatury:	$\pm$ 2 °C, $\pm$ 2 %

KAMERA WIZYJNA:

Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	71 °

Rozdzielczość:	2336 x 1752 px - 4 Mpx , 1920 x 1080 px - 1080p 1280 x 720 px - 720p 704 x 576 px - D1
Czułość:	0.05 Lux (kolor) 0.005 Lux (B/W)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m

Dane ogólne:

Standard: IP

Wyjście wideo:

Interfejs RS-485:

Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 256GB

Metoda kompresji obrazu:

H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

2 / 2

Audio: