

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-bf2241-tb7f8-dw-s2-70mm-960p-80mm-4mpx-dahua-p-33217.html>



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-BF2241-TB7F8-DW-S2 7.0 mm - 960p, 8.0 mm - 4 Mpx DAHUA

Cena	4 913,49 zł
Numer katalogowy	TPC-BF2241-TB7F8-DW-S2
Kod EAN	6923172532695

Opis produktu

Dualna kamera termowizyjna TPC-BF2241-TB7F8-DW-S2 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnych. Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia. Dodatkowym atutem kamer serii TPC jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia. Urządzenie posiada również funkcję pomiaru temperatury.

Możliwość nałożenia obrazu termowizyjnego na obraz wizyjny sprawia, że uzyskuje się dużo większą czytelność w porównaniu do tradycyjnych kamer termowizyjnych.

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem oraz dźwięku syreny.

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 μ m
Czułość cieplna (NETD):	< 40 mK @ F1.0
Zakres spektralny:	8 μ m ... 14 μ m
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	7.0 mm
Kąt widzenia:	24 °
Zoom cyfrowy:	16 x
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px
Zakres pomiaru temperatury:	-20 °C ... 150 °C, 0 °C ... 550 °C
Dokładność pomiaru temperatury:	$\pm$ 2 °C, $\pm$ 2 %

KAMERA WIZYJNA:

Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
--------------	-------------------------------

Obiektyw:	8.0 mm
Kąt widzenia:	33.4 °
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	
Rozdzielczość:	2336 x 1752 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Czułość:	0.05 Lux (kolor) @ F2.0 0.005 Lux (B/W) @ F2.0
Zasięg oświetlacza IR:	35 m

Dane ogólne:

Standard:	IP
Wyjście wideo:	
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / H.264H
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	