

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-df1241-b7f8-dw-s8-7mm-960p-8mm-4mpx-dahua-p-32371.html>



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-DF1241-B7F8-DW-S8 7 mm - 960p, 8 mm - 4 Mpx DAHUA

Cena	2 515,73 zł
Numer katalogowy	TPC-DF1241-B7F8-DW-S8
Kod EAN	6923172568298

Opis produktu

Kamera IP termowizyjna Dahua **TPC-DF1241-B7F8-DW-S8** łączy kanał termiczny i wizyjny 4 Mpx, umożliwiając jednocześnie wykrywanie zagrożeń cieplnych i klasyczny nadzór obrazu. Funkcje AI, takie jak detekcja ciepła, klasyfikacja ludzi i pojazdów, linia wirtualna oraz alarm dźwiękowo-światlny, zwiększają skuteczność ochrony obiektów. Obudowa IP67 oraz zasilanie PoE lub 12V DC ułatwiają montaż w zastosowaniach zewnętrznych.

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 µm
Czułość cieplna (NETD):	< 40 mK @ F1.0
Zakres spektralny:	8 µm ... 14 µm
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	7 mm
Kąt widzenia:	24.0 °
Zoom cyfrowy:	x 16
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px

KAMERA WIZYJNA:	
Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Obiektyw:	8 mm
Kąt widzenia:	33.4 °
Rozdzielczość:	2336 x 1752 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1

	0.005 Lux (B/W) @ F2.0
Zasięg oświetlenia IR:	0.05 Lux (Color) @ F2.0

Dane ogólne:

Standard:

IP

Wyjście wideo:

Interfejs RS-485:

Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 256GB

Metoda kompresji obrazu:

H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

2 / 2

Audio: