

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-df1241-tb2f2-dw-s8-v1-26mm-960p-28mm-4mpx-dahua-p-34946.html>



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8-V1 2.6 mm - 960p, 2.8 mm - 4 Mpx DAHUA

Cena	3 616,09 zł
Numer katalogowy	TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8-V1
Kod EAN	6937552429024

Opis produktu

Dahua TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8-V1 to hybrydowa kamera termowizyjna z detektorem 256 x 192 px oraz kamerą światła widzialnego 4 MP. Umożliwia pomiar temperatury w zakresie od -20°C do +650°C oraz wykrywanie pożaru, dymu, palenia, rozmów telefonicznych, przekroczenia linii i wtargnięcia.

Kamera oferuje klasyfikację ludzi i pojazdów, oświetlacz IR do 30 m, światło białe, sygnalizację czerwono-niebieską i dwa mikrofony. Obsługuje zasilanie PoE lub 12-24 V DC, a obudowa IP67 pozwala na pracę na zewnątrz.

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 μm
Czułość cieplna (NETD):	< 25 mK @ F1.0
Zakres spektralny:	8 μm ... 14 μm
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	2.6 mm
Kąt widzenia:	66.8 °
Zoom cyfrowy:	x 16
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px

KAMERA WIZYJNA:

Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	112.2 °
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1

Czułość:	0.05 Lux (kolor) 0.005 Lux (B/W)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m

Dane ogólne:

Standard: IP

Wyjście wideo:

Interfejs RS-485:

Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB

Metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe: 2 / 2

Audio: