

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-df1241-tb3f4-dw-s8-35mm-960p-4mm-4mpx-dahua-p-33215.html>



## HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-DF1241-TB3F4-DW-S8 3.5 mm - 960p, 4 mm - 4 Mpx DAHUA

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena             | <b>3 616,09 zł</b>            |
| Numer katalogowy | <b>TPC-DF1241-TB3F4-DW-S8</b> |
| Kod EAN          | <b>6923172568373</b>          |

### Opis produktu

Dualna kamera termowizyjna TPC-DF1241-TB3F4-DW-S8 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnych. Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia. Dodatkowym atutem kamer serii TPC jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia. Urządzenie posiada również funkcję pomiaru temperatury.

Możliwość nałożenia obrazu termowizyjnego na obraz wizyjny sprawia, że uzyskuje się dużo większą czytelność w porównaniu do tradycyjnych kamer termowizyjnych.

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem oraz dźwięku syreny.

| KAMERA TERMOWIZYJNA:            |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik:                    | Niechłodzony mikrobolometr VOx                                           |
| Wielkość matrycy:               | 256 x 192 px                                                             |
| Wielkość plamki:                | 12 $\mu$ m                                                               |
| Czułość cieplna (NETD):         | < 40 mK @ F1.0                                                           |
| Zakres spektralny:              | 8 $\mu$ m ... 14 $\mu$ m                                                 |
| Palety kolorów:                 | 18                                                                       |
| Obiektyw:                       | 3.5 mm                                                                   |
| Kąt widzenia:                   | 50.6 °                                                                   |
| Zoom cyfrowy:                   | x 16                                                                     |
| Rozdzielczość:                  | 1280 x 960 - 960p ,<br>1024 x 768 px ,<br>640 x 480 px ,<br>256 x 192 px |
| Zakres pomiaru temperatury:     | -20 °C ... 150 °C, 0 °C ... 550 °C                                       |
| Dokładność pomiaru temperatury: | $\pm$ 2 °C, $\pm$ 2 %                                                    |

#### KAMERA WIZYJNA:

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
|--------------|-------------------------------|

---

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiektyw:              | 4 mm                                                                                |
| Kąt widzenia:          | 71.2 °                                                                              |
| Rozdzielczość:         | 2336 x 1752 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p<br>704 x 576 - D1 |
| Czułość:               | 0.05 Lux (kolor) @ F1.6<br>0.005 Lux (B/W) @ F1.6                                   |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m                                                                                |

**Dane ogólne:**

Standard:

IP

Wyjście wideo:

Interfejs RS-485:

Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 256GB

Metoda kompresji obrazu:

H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

2 / 2

Audio: