

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-df1241-tb7f8-dw-s8-7mm-960p-8mm-4mpx-dahua-p-33120.html>



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-DF1241-TB7F8-DW-S8 7 mm - 960p, 8 mm - 4 Mpx DAHUA

Cena	3 616,09 zł
Numer katalogowy	TPC-DF1241-TB7F8-DW-S8
Kod EAN	6923172568380

Opis produktu

Kamera IP termowizyjna Dahua **TPC-DF1241-TB7F8-DW-S8** łączy kanał termiczny 256x192 z obrazem wizyjnym 4 Mpx, umożliwiając jednocześnie monitoring i precyzyjny pomiar temperatury. Funkcje AI obejmują detekcję przegrzań, klasyfikację ludzi i pojazdów, linie wirtualne oraz alarm dźwiękowo-światły, co zwiększa skuteczność ochrony obiektów. Obudowa IP67 oraz zasilanie PoE lub 12V DC ułatwiają montaż w zastosowaniach zewnętrznych i przemysłowych.

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 μm
Czułość cieplna (NETD):	< 40 mK @ F1.0
Zakres spektralny:	8 μm ... 14 μm
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	7 mm
Kąt widzenia:	24.0 °
Zoom cyfrowy:	x 16
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px
Zakres pomiaru temperatury:	-20 °C ... 150 °C, 0 °C ... 550 °C
Dokładność pomiaru temperatury:	± 2 °C, ± 2 %

KAMERA WIZYJNA:

Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Obiektyw:	8 mm
Kąt widzenia:	33.4 °

	1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Rozdzielczość:	2.056 x 1.752 (4Mp) 0.025 lux (80W) 1080p
Zasięg oświetlacza IR:	30 m

Dane ogólne:

Standard:

IP

Wyjście wideo:

Interfejs RS-485:

Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 256GB

Metoda kompresji obrazu:

H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

2 / 2

Audio: