Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 05:42

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-tpc-df1241-tb7f8-dw-s8-7mm-960p-8mm-4mpx-dahua-p-33120.html



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TPC-DF1241-TB7F8-DW-S8 7 mm - 960p, 8 mm - 4 Mpx DAHUA

Cena	**3 616,09 zł**
Numer katalogowy	**TPC-DF1241-TB7F8-DW-S8**
Kod EAN	**6923172568380**

Opis produktu

Kamera IP termowizyjna Dahua **TPC-DF1241-TB7F8-DW-S8** łączy kanał termiczny 256x192 z obrazem wizyjnym 4 Mpx, umożliwiając jednoczesny monitoring i precyzyjny pomiar temperatury. Funkcje AI obejmują detekcję przegrzań, klasyfikację ludzi i pojazdów, linie wirtualne oraz alarm dźwiękowo-świetlny, co zwiększa skuteczność ochrony obiektów. Obudowa IP67 oraz zasilanie PoE lub 12V DC ułatwiają montaż w zastosowaniach zewnętrznych i przemysłowych.

KAMERA TERMOWIZYJNA:	
Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 µm
Czułość cieplna (NETD):	< 40 mK @ F1.0
Zakres spektralny:	8 µm ... 14 µm
Palety kolorów:	18
Obiektyw:	7 mm
Kąt widzenia:	24.0 °
Zoom cyfrowy:	x 16
Rozdzielczość:	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px
Zakres pomiaru temperatury:	-20 °C ... 150 °C, 0 °C ... 550 °C
Dokładność pomiaru temperatury:	± 2 °C, ± 2 %

KAMERA WIZYJNA:

Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Obiektyw:	8 mm
Kąt widzenia:	33.4 °

	1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Rozdzielczość:	2.35 Lux (kolor) 4MP 0.005 Lux (B/W) 1080p
Zasięg oświetlacza IR:	30 m

Dane ogólne:

Standard:	IP
Wyjście wideo:	
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2
Audio:	