

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-z-panelem-solarnym-i-uchwytem-w-zestawie-ds-2txs2628-10pqagltch36s80-lte-97mm-720p-8mm-4mpx-hikvision-p-33337.html>



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP Z PANELEM SOLARNYM I UCHWYTEM W ZESTAWIE DS-2TXS2628-10P/QA/GLT/CH36S80 LTE 9.7 mm - 720p, 8 mm - 4 Mpx Hikvision

Cena	10 102,00 zł
Numer katalogowy	DS-2TXS2628-10P/QA/GLT/CH36S80

Opis produktu

Kamera termowizyjna DS-2TXS2628-10P/QA/GLT/CH36S80 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnych. Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia.

Dodatkowym atutem kamer serii DS-2TDxxxx jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia.

Kamera współpracuje z siecią 4G/LTE a połączenie jest realizowane na zasadzie plug and play - wystarczy zamontować kartę microSIM, a urządzenie samo ustanowi połączenie internetowe - to rozwiązanie pozwala stosować kamerę wszędzie tam gdzie jest zasięg operatora sieci.

W zestawie z kamerą znajduje się panel solarny o mocy 80W, akumulatory litowe o łącznej pojemności 360 Wh oraz uchwyt do zamocowania całego zestawu na słupie.

KAMERA TERMOWIZYJNA:

Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 μ m
Czułość cieplna (NETD):	$\leq$ 40 mK @ F1.0
Zakres spektralny:	8 μ m ... 14 μ m
Palety kolorów:	
Obiektyw:	9.7 mm
Kąt widzenia:	18 °
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	2x, 4x

Porządek treści:

320 x 240

1280 x 720 - 720p ,

704 x 576

640 x 512