Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:48

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/hybrydowa-kamera-termowizyjna-ip-z-panelem-solarnym-i-uchwytem-w-zestawie-ds-2txs2628-10pqagltch36s80-lte-97mm-720p-8mm-4mpx-hikvision-p-33337.html



HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP Z PANELEM SOLARNYM I UCHWYTEM W ZESTAWIE DS-2TXS2628-10P/QA/GLT/CH36S80 LTE 9.7 mm - 720p, 8 mm - 4 Mpx Hikvision

Cena	**10 102,00 zł**
Numer katalogowy	**DS-2TXS2628-10P/QA/GLT/CH36S80**

Opis produktu

Kamera termowizyjna DS-2TXS2628-10P/QA/GLT/CH36S80 jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnychUrządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia

Dodatkowym atutem kamer serii DS-2TDxxxx jest zdolność do wykrycia pożaru oraz wysłania sygnału do centrali alarmowej w razie jego wystąpienia

Kamera współpracuje z siecią 4G/LTE a połączenie jest realizowane na zasadzie plug and play - wystarczy zamontować kartę microSIM, a urządzenie samo ustanowi połączenie internetowe - to rozwiązanie pozwala stosować kamerę wszędzie tam gdzie jest zasięg operatora sieci

W zestawie z kamerą znajduje się panel solarny o mocy 80W, akumulatory litowe o łącznej pojemności 360 Wh oraz uchwyt do zamocowania całego zestawu na słupie

KAMERA TERMOWIZYJNA:

Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	256 x 192 px
Wielkość plamki:	12 µm
Czułość cieplna (NETD):	≤ 40 mK @ F1.0
Zakres spektralny:	8 µm ... 14 µm
Palety kolorów:	
Obiektyw:	9.7 mm
Kąt widzenia:	18 °
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	2x, 4x

	320 x 240
Rozdzielczość:	1280 x 720 - 720p , 704 x 576 640 x 512
Pomiar temperatury:	