

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/inteligentny-podwojny-zawor-do-systemu-nawadniania-atlo-vr2g-ble-tuya-bluetooth-ble-tuya-smart-p-22365.html>



# INTELIGENTNY PODWÓJNY ZAWÓR DO SYSTEMU NAWADNIANIA ATLO-VR2G-BLE-TUYA Bluetooth BLE, Tuya Smart

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>243,09 zł</b>          |
| Numer katalogowy | <b>ATLO-VR2G-BLE-TUYA</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887083679</b>      |

## Opis produktu

Inteligentny zawór ATLO-VR2G-BLE-TUYA jest podstawowym elementem ogrodowego systemu nawadniania, umożliwiającym codzienne automatyczne podlewanie o zaprogramowanej porze dniaUrządzenie posiada 2 wyjścia umożliwiając niezależne sterowanie podlewaniem 2 stref nawadnianiaPodlewanie ogrodu (zraszacze) może uruchomić się po zmroku lub o świcie, w oparciu o warunki atmosferyczne lub o określonej godzinie i tylko w wybrane dni tygodniaMożna je też oczywiście uruchomić ręcznie z aplikacji lub używając przycisku na obudowie urządzenia

Dla pełnej kontroli i funkcjonalności urządzenia wymagana jest bramka Bluetooth, umożliwiająca dostęp do inteligentnych opcji urządzenia(w zestawie)Bez bramki urządzenie pozwala jedynie na ustawienie prostych timerów, czyli o jakich godzinach ma się uruchomić

Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu)

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth

Uwaga!Sterowanie urządzeniem z poza obszaru zamieszkania (zdalny dostęp) wymaga połączenia z bramką Bluetooth

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Zastosowanie:              | sterowanie nawadnianiem - 2 Strefy  |
| Typ (rozmiar):             | 3/4 "                               |
| Ciśnienie robocze:         | 0.05 ... 0.8 MPa / 7.25 ... 116 psi |
| Czas otwarcia/zamknięcia:  | 5 ... 10 s                          |
| Komunikacja bezprzewodowa: |                                     |