Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 19:08

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/inteligentny-sciemniacz-oswietlenia-adc-200-be-wave-230v-ac-satel-p-19240.html



INTELIGENTNY ŚCIEMNIACZ OŚWIETLENIA ADC-200 BE WAVE 230 V AC SATEL

Cena	**221,43 zł**
Numer katalogowy	**ADC-200**
Kod EAN	**5905033336964**

Opis produktu

Inteligentny ściemniacz ADC-200 pozwala sterować jasnością przyłączonego do niego oświetlenia za pomocą fizycznych przycisków, aplikacji mobilnej lub sygnałów wysłanych z innych elementów systemu BE WAVEUrządzenie zostało zaprojektowane tak, by współpracować z różnymi typami żarówek zasilanych napięciem przemiennym 230 V lub niższymZastosowany w ściemniaczu ADC-200 układ elektroniki wykrywa, jaki rodzaj oświetlenia został do niego podłączony. Moduł sam określa tzw. typ podłączonego obciążenia, aby móc dopasować sposób swojej pracy z danym źródłem światła, tak by wszystko działało prawidłowoUrządzenie współpracuje z szeroką gamą, oferujących możliwość przyciemniania, żarówek tradycyjnych i LED, jak również ze źródłami światła zasilanymi przez transformator

ADC-200 współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym BE WAVEUrządzenie komunikuje się bezprzewodowo z kontrolerem systemu z wykorzystaniem technologii ABAX2Do zarządzania dedykowana jest aplikacja**BE WAVE**Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu załączania i wyłączania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymi

System **BE WAVE** to rodzina wyjątkowych urządzeń bezprzewodowych, wprowadzających rozwiązania smart do twojego domu, realizujących funkcje automatyki domowej, ochronę przed intruzami, analizę odczytów z czujników i wykrywanie oraz reakcję na zdarzenia

Współpraca:	System BE WAVE
Zastosowanie:	Żarówki tradycyjne, LED, źródła światła zasilane przez transformator
Liczba wejść:	2
Liczba wyjść:	1
Napięcie znamionowe:	230 V AC / 50 Hz
Pobór mocy:	0.6 W (tryb czuwania)
	max. 1 W
Obciążalność styków:	0.7 A @ 230 V AC
Maksymalne obciążenie wyjść:	150 W
Typ złącza:	przewody
Pasmo częstotliwości:	868.0 MHz ... 868.6 MHz (ABAX2)
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	≤ 800 m
Dostęp z telefonu komórkowego:	