

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/inteligentny-sciemniacz-oswietlenia-adc-200-be-wave-230v-ac-satel-p-19240.html>



INTELIGENTNY ŚCIEMNIACZ OŚWIETLANIA ADC-200 BE WAVE 230 V AC SATEL

Cena	230,03 zł
Numer katalogowy	ADC-200
Kod EAN	5905033336964

Opis produktu

Inteligentny ściemniacz ADC-200 pozwala sterować jasnością przyłączonego do niego oświetlenia za pomocą fizycznych przycisków, aplikacji mobilnej lub sygnałów wysłanych z innych elementów systemu BE WAVE. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, by współpracować z różnymi typami żarówek zasilanych napięciem przemiennym 230 V lub niższym. Zastosowany w ściemniaczu ADC-200 układ elektroniki wykrywa, jaki rodzaj oświetlenia został do niego podłączony. Moduł sam określa tzw. typ podłączonego obciążenia, aby móc dopasować sposób swojej pracy z danym źródłem światła, tak by wszystko działało prawidłowo. Urządzenie współpracuje z szeroką gamą, oferujących możliwość przyciemniania, żarówek tradycyjnych i LED, jak również ze źródłami światła zasilanymi przez transformator.

ADC-200 współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym BE WAVE. Urządzenie komunikuje się bezprzewodowo z kontrolerem systemu z wykorzystaniem technologii ABAX2. Do zarządzania dedykowana jest aplikacja **BE WAVE**. Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu załączania i wyłączania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymi.

System **BE WAVE** to rodzina wyjątkowych urządzeń bezprzewodowych, wprowadzających rozwiązania smart do twojego domu, realizujących funkcje automatyki domowej, ochronę przed intruzami, analizę odczytów z czujników i wykrywanie oraz reakcję na zdarzenia.

Współpraca:	System BE WAVE
Zastosowanie:	Żarówki tradycyjne, LED, źródła światła zasilane przez transformator
Liczba wejść:	2
Liczba wyjść:	1
Napięcie znamionowe:	230 V AC / 50 Hz
Pobór mocy:	0.6 W (tryb czuwania) max. 1 W
Obciążalność styków:	0.7 A @ 230 V AC
Maksymalne obciążenie wyjść:	150 W
Typ złącza:	przewody
Pasma częstotliwości:	868.0 MHz ... 868.6 MHz (ABAX2)
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	≤ 800 m
Dostęp z telefonu komórkowego:	