

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/inteligentny-sciemniacz-oswietlenia-dimmerbox-v2blebox-wi-fi-230v-ac-p-22873.html>



INTELIAGENTNY ŚCIEMNIACZ OŚWIETLENIA DIMMERBOX-V2/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC

Cena	264,59 zł
Numer katalogowy	DIMMERBOX-V2/BLEBOX
Kod EAN	5900168580039

Opis produktu

Inteligentny ściemniacz Wi-Fi DIMMERBOX-V2/BLEBOX pozwala sterować jasnością oświetlenia żarowego, halogenowego oraz sterowanych napięciem 230V AC ściemnianych lamp LED. Sterowanie możliwe jest za pomocą fizycznego przełącznika, przeglądarki internetowej, zewnętrznego sterownika BleBox µWi-Fi lub aplikacji mobilnej wBox. Urządzenie może również pełnić funkcję zwykłego łącznika dla oświetlenia bez możliwości regulacji mocy świecenia.

Do pracy z pełną funkcjonalnością, urządzenie wymaga przyłączenia do domowej sieci Wi-Fi. Sterowanie urządzeniami BleBox przez chmurę wymaga dodatkowo połączenia domowej sieci z Internetem oraz włączenia funkcji "Zdalny dostęp" w konfiguracji urządzenia.

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu załączania i wyłączania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymi. Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu).

Uwaga! W obwodzie sterowanym przez urządzenie może znaleźć się **tylko** jeden typ oświetlenia. Nie należy łączyć ze sobą np. lamp LED z halogenowymi, czy żarowymi.

Sterowanie urządzeniem za pomocą fizycznego przełącznika odbywa się za pomocą zwarcia / rozwarcia styku IN do przewodu neutralnego. Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z łącznikami monostabilnymi (chwilowymi).

Zastosowanie:	sterowanie jasnością oświetlenia
Napięcie znamionowe:	230 V AC
Maksymalne łączne obciążenie:	250 W (obciążenie rezystancyjne), 30 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe - np. lampa LED)
Całkowity maksymalny prąd:	1.1 A
Liczba wejść:	2
Liczba wyjść:	1
Typ złącza:	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego:	