

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/inteligentny-sterownik-rolet-arsc-200-be-wave-230v-ac-satel-p-20568.html>



## INTELIGENTNY STEROWNIK ROLET ARSC-200 BE WAVE 230 V AC SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>227,71 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>ARSC-200</b>      |
| Kod EAN          | <b>5905033338845</b> |

### Opis produktu

Sterownik ARSC-200 służy do podnoszenia i opuszczania rolet lub otwierania i zamykania żaluzji poziomych oraz okien z napędem elektrycznym. Steruje urządzeniami z silnikiem 230 V AC z wyłącznikami krańcowymi.

ARSC-200 współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym BE WAVE. Urządzenie komunikuje się bezprzewodowo z kontrolerem systemu z wykorzystaniem technologii ABAX2. Do zarządzania dedykowana jest aplikacja **BE WAVE**.

System **BE WAVE** to rodzina wyjątkowych urządzeń bezprzewodowych, wprowadzających rozwiązania smart do twojego domu, realizujących funkcje automatyki domowej, ochronę przed intruzami, analizę odczytów z czujników i wykrywanie oraz reakcję na zdarzenia.

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Współpraca:                                       | System BE WAVE                                           |
| Zastosowanie:                                     | rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony |
| Liczba wejść:                                     | 2                                                        |
| Liczba wyjść:                                     | 2 ( 1 x Silnik )                                         |
| Napięcie znamionowe:                              | 230 V AC / 50 Hz                                         |
| Pobór mocy:                                       | 0.45 W (tryb czuwania)<br>max. 1 W                       |
| Obciążalność styków:                              | 1.7 A @ 230 V                                            |
| Maksymalne obciążenie wyjść:                      | 350 W                                                    |
| Typ złącza:                                       | przewody                                                 |
| Pasma częstotliwości:                             | 868.0 MHz ... 868.6 MHz ( ABAX2 )                        |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | < 1000 m                                                 |
| Dostęp z telefonu komórkowego:                    |                                                          |