

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kabel-koncentryczny-ctf-113zel-p-27438.html>

KABEL KONCENTRYCZNY CTF-113/ZEL



Cena	12,97 zł
Numer katalogowy	CTF-113/ZEL
Kod EAN	5902887018602

Opis produktu

CTF-113/ZEL jest nowoczesnym kablem o impedancji 75 Ω charakteryzującym się bardzo dobrymi parametrami elektrycznymi i mechanicznymi. Zastosowany na powłokę polietylen (PE) jest odporny na działanie promieniowania słonecznego UV i wilgoci.

Kabel jest żelowany, zatem może być układany w ziemi bez dodatkowych osłon.

Kabel jest zgodny z dyrektywą CPR nr 305/2011 i spełnia wymagania europejskiej normy PN-EN 50575 w której określono wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli stosowanych jako materiał budowlany. Kabel posiada Deklarację Właściwości Użytkowych, oraz oznaczenie CE, które potwierdzają jego zgodność z wytycznymi rozporządzenia CPR.

W odcinku:		100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Kabel koncentryczny:		CTF 113
Żyłą wewnętrzną:		Ø 1.13 mm Cu Drut
Dielektryk:		Ø 4.8 mm PE (fizycznie spieniony)
Ekran:		Folia Al/PET/Al - Żelowana
Oplot:		Drut Al
Gęstość oplotu:		90 %
Powłoka zewnętrzna:		Ø 7 mm PE
Kolor powłoki:		Czarny
Impedancja:		75 Ω ± 3 Ω
Pojemność:		52 pF/m
Rezystancja żyły dla prądu stałego:		17 Ω/km
Skuteczność ekranowania:		> 90 dB
Tłumienie niedopasowania:		28 dB @300MHz 26 dB @900MHz 23 dB @2150MHz
Współczynnik skrócenia fali:		85 %
Waga:		38.4 kg/km
Tłumienność przewodu na odcinku 100m:		3.9 dB @ 50 MHz 7.8 dB @ 200 MHz 12.3 dB @ 450 MHz 17 dB @ 860 MHz 18.6 dB @ 1000 MHz 21.9 dB @ 1350 MHz 25.2 dB @ 1750 MHz 28.2 dB @ 2150 MHz 33.8 dB @ 3000 MHz

Gwarancja:

2 lata