

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kabel-koncentryczny-triset-302-eca250-a-triset-p-19347.html>

## KABEL KONCENTRYCZNY TRISSET-302-ECA/250 A+ TRISSET



|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>11,79 zł</b>            |
| Numer katalogowy | <b>TRISSET-302-ECA/250</b> |
| Kod EAN          | <b>5907634512822</b>       |

### Opis produktu

Wysokiej klasy kabel koncentryczny stosowany w instalacjach indywidualnych i zbiorczych, polecany w szczególności dla operatorów i instalatorów sieci kablowych oraz do rozbudowanych instalacji multiswitchowych. Dla ułatwienia pracy, na kablu co 1 m został nadrukowany znacznik długości.

Przewód koncentryczny TRISSET-302-ECA/250 jest zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania przeznaczonego do instalacji RTV/SAT. Kabel spełnia normę EN50117 i jest zgodny ze standardem klasy A++ w paśmie do 2GHz oraz klasy A+ w całym paśmie transmisyjnym.

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>W odcinku:</b>                   | <b>250 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b> |
| Kabel koncentryczny:                | TRISSET                                                   |
| Żyła wewnętrzna:                    | Ø 1.02 mm Cu Drut                                         |
| Dielektryk:                         | Ø 4.6 mm (fizycznie spieniony)                            |
| Ekran:                              | Potrójny Folia - Al/PET/Al<br>Folia - Al/PET              |
| <br>                                | <br>                                                      |
| Oplot:                              | Klasa ekranowania A++ @ ≤ 2 GHz                           |
| Powłoka zewnętrzna:                 | 77 % - Drut Al                                            |
| Kolor powłoki:                      | Ø 7 mm PCV                                                |
| Impedancja:                         | Biały                                                     |
| Pojemność:                          | 75 Ω                                                      |
| Rezystancja żyły dla prądu stałego: | 52.5 pF/m                                                 |
| Skuteczność ekranowania:            | 21.91 Ω/km                                                |
| <br>                                | > 105 dB @30 ... 1000 MHz                                 |
| <br>                                | > 95 dB @1 ... 2 GHz                                      |
| <br>                                | > 85 dB @2 ... 3 GHz                                      |
| Wybrane cechy:                      |                                                           |