


Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kabel-swiatlowodowy-ftth-2j-sm-lszh1000-conotech-p-34777.html>



# KABEL ŚWIATŁOWODOWY FTTH-2J-SM-LSZH/1000 CONOTECH

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>533,85 zł</b>            |
| Numer katalogowy | <b>FTTH-2J-SM-LSZH/1000</b> |
| Kod EAN          | <b>5904326350724</b>        |

## Opis produktu

Kabel światłowodowy FTTH-2J-SM-LSZH/1000 to płaski przewód jednomodowy przeznaczony do wykonywania przyłączy abonenckich oraz instalacji wewnętrznych w sieciach światłowodowych. Charakteryzujące się zwiększoną odpornością na zginanie i kompatybilnością z włóknami G.652.D. Dwa równoległe pręty wzmacniające FRP zabezpieczają kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi, a całkowicie dielektryczna konstrukcja zapewnia odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Powłoka zewnętrzna wykonana została z bezhalogenowego tworzywa LSZH (Low Smoke Zero Halogen) w kolorze białym. Materiał ten w przypadku pożaru nie wydziela toksycznych gazów halogenowych, charakteryzuje się niską emisją dymu oraz nie podtrzymuje płomienia, co zwiększa bezpieczeństwo instalacji w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dodatkowo powłoka zapewnia odporność na promieniowanie UV oraz stabilność parametrów w szerokim zakresie temperatur eksploatacyjnych. Kabel ma klasę reakcji na ogień Eca i dostarczany jest na odcinku 1000 m.

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Rodzaje włókien:          | Jednomodowe, ITU-T G.657A1, SM 1/125 μm |
| Liczba włókien:           | 2 szt.                                  |
| Wymiary kabla:            | 3 x 2 mm                                |
| Długość:                  | Sprzedaż na szpulach 1000 m             |
| Odporność na zginanie:    | 2000 N / 100 mm                         |
| Minimalny promień gięcia: | 10 mm                                   |
| Wybrane cechy:            |                                         |