

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-apti-h54b-83mpx-4k-uhd-p-24404.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H54B - 8.3 Mpx, 4K UHD

Cena	360,27 zł
Numer katalogowy	APTI-H54B
Kod EAN	5902887063718

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Ustawienie kamery w trybie PAL pozwala na uzyskanie obrazu w rozdzielczości 960H z miana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie odpowiedniego przycisku przez ok. 5 s, bez wchodzenia w menu OSD.

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 12.5 kl/s, 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 20 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD @ 15 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 30 kl/s / 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL - wybierane przyciskami
Obiektyw:	DC
Złącze Auto Iris:	DC
Czułość:	0.001 Lux @ F1.2
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Audio:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Interfejs RS-485:	
Menu ekranowe OSD:	
Wybrane funkcje:	