Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 04:31

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce76k0t-lmfs28mm-smart-hybrid-light-3k-hikvision-p-33551.html



# KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76K0T-LMFS(2.8MM) Smart Hybrid Light - 3K Hikvision

| | |
|---|---|
| Cena | **177,73 zł** |
| Numer katalogowy | **DS-2CE76K0T-LMFS(2.8MM)** |
| Kod EAN | **6931847173159** |

## Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K)Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

| | |
|---|---|
| Standard: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
| Rozdzielczość: | 2960 x 1665 - 3K @ HD-TVI, 20 kl/s ,<br>2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD, 20 kl/s ,<br>2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s ,<br>1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI, 25 kl/s<br>960 x 576 - 960H @ CVBS |
| Przetwornik: | Progressive Scan CMOS |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 20 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 105 ° |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |
| Audio: | |