Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 23:07

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce76k0t-lpfs28mm-smart-hybrid-light-3k-hikvision-p-33662.html



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76K0T-LPFS(2.8MM) Smart Hybrid Light - 3K Hikvision

Cena	**161,46 zł**
Numer katalogowy	**DS-2CE76K0T-LPFS(2.8MM)**
Kod EAN	**6931847173173**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K)Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Rozdzielczość:	2960 x 1665 - 3K @ HD-TVI, 20 kl/s , 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD, 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI, 25 kl/s 960 x 576 - 960H @ CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	105 °
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	