Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 18:08

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hfw1801rl-il-a-0280b-s3-dip-8mpx-4k-uhd-28mm-dahua-p-33127.html



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1801RL-IL-A-0280B-S3-DIP - 8 Mpx, 4K UHD 2.8 mm DAHUA

Cena	**221,23 zł**
Numer katalogowy	**HAC-HFW1801RL-IL-A-0280B-S3-DIP**
Kod EAN	**6939554978258**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD)Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobąZasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD @ HD-CVI / AHD / HD-TVI @ 15 kl/s - Format obrazu 16 9 , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Przetwornik:	CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	105 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω Ustawiane przełącznikami DIP
Audio:	