

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hfw2241tu-z-a-27135-s2-dip-1080p-27-135mm-motozoom-dahua-p-23682.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2241TU-Z-A-27135-S2-DIP - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>513,13 zł</b>            |
| Numer katalogowy | <b>HAC-HFW2241TU-Z-A-27</b> |
| Kod EAN          | <b>6923172523860</b>        |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PALZmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD)Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetleniaKamera spełnia klasę szczelności IP67

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Standard:                      | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL                       |
| Przetwornik:                   | Progressive Scan CMOS                          |
| Wielkość matrycy:              | 2.1 Mpx                                        |
| Rozdzielczość:                 | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>960 x 576 - 960H, PAL |
| Wyjście wideo:                 | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS - 1 Vpp / 75 Ω       |
| Obiektyw:                      | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom                     |
| Kąt widzenia:                  | 108 ° ... 30 °                                 |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):    | > 65 dB                                        |
| Audio:                         | Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI              |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 80 m                                           |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna                                   |
| Menu ekranowe OSD:             | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA    |
| Wybrane funkcje:               |                                                |