

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-hd-tvi-ds-2ce12kf3t-le28mm-smart-hybrid-light-colorvu-3k-hikvision-p-20206.html>



## KAMERA HD-TVI DS-2CE12KF3T-LE(2.8MM) Smart Hybrid Light ColorVu - 3K Hikvision

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena             | <b>358,72 zł</b>              |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CE12KF3T-LE(2.8MM)</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847198046</b>          |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8.3 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light / ColorVu, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Hybrid Light / ColorVu jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

|                                           |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | HD-TVI / CVBS                                                                                                                                       |
| Rozdzielczość:                            | 2960 x 1665 - 3K @ HD-TVI, 20 kl/s ,<br>2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-TVI, 25 kl/s ,<br>1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI, 25 kl/s<br>960 x 576 - 960H @ CVBS |
| Przetwornik:                              | Progressive Scan CMOS                                                                                                                               |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 40 m                                                                                                                                                |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 40 m                                                                                                                                                |
| Regulacja mocy oświetlacza IR:            | Automatyczna                                                                                                                                        |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                                                                                              |
| Kąt widzenia:                             | 110 °                                                                                                                                               |
| Wyjście wideo:                            | HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω                                                                                                                         |
| Audio:                                    |                                                                                                                                                     |
| Wybrane funkcje:                          |                                                                                                                                                     |