Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:30

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/kamera-ip-ds-2cd1347g2h-liufsl28mmpl-colorvu-37mpx-28mm-hikvision-p-19566.html



# KAMERA IP DS-2CD1347G2H-LIUF/SL(2.8MM)PL ColorVu - 3.7 Mpx 2.8 mm Hikvision

| | |
|---|---|
| Cena | **609,13 zł** |
| Numer katalogowy | **DS-2CD1347G2H-LIUF/SL(2.8MM)PL** |
| Kod EAN | **6936422114848** |

## Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264+ / H.265+ zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Uwaga!Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light / ColorVu, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Hybrid Light / ColorVu jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazuDodatkowo kamera posiada funkcję alarmu audio-wizualnego w postaci migającego światła białego i ostrzeżeń dźwiękowych generowanego w wyniku zdarzeń

| | |
|---|---|
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 96 ° |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Audio: | |