Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 11:13

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/kamera-ip-ds-2cd1383g2p-liufsl2mm-panoramiczna-smart-hybrid-light-8mpx-2mm-hikvision-p-35145.html



# KAMERA IP DS-2CD1383G2P-LIUF/SL(2MM) PANORAMICZNA Smart Hybrid Light - 8 Mpx 2 mm Hikvision

| | |
|---|---|
| Cena | **848,58 zł** |
| Numer katalogowy | **DS-2CD1383G2P-LIUF/SL(2MM)** |
| Kod EAN | **6936422124373** |

## Opis produktu

Hikvision DS-2CD1383G2P-LIUF/SL(2MM) to panoramiczna kamera IP 8 Mpx z polem widzenia 180°, przeznaczona do monitorowania dużych obszarów. Wyposażona jest w technologię Smart Hybrid Light, detekcję ludzi i pojazdów, dwukierunkowe audio oraz funkcję aktywnego odstraszania za pomocą światła i alarmu dźwiękowego. Kamera obsługuje zapis na karcie microSD do 512 GB, zasilanie PoE i posiada szczelną obudowę IP67.

Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazuMożliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.4 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 8 Mpx |
| System skanowania: | Progresywny |
| Rozdzielczość: | 4256 x 1888 - 8 Mpx |
| Obiektyw: | 2 mm |
| Kąt widzenia: | 180 ° (poziom) |
| | 77 ° (pion) |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Interfejs RS-485: | |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Audio: | |