

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-ds-2cd1t67g3-liu28mm-colorvu-6mpx-hikvision-p-32377.html>



## KAMERA IP DS-2CD1T67G3-LIU(2.8MM) ColorVu - 6 Mpx Hikvision

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena             | <b>702,51 zł</b>               |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CD1T67G3-LIU(2.8MM)</b> |
| Kod EAN          | <b>6936422183639</b>           |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 6 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light / ColorVu, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Hybrid Light / ColorVu jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

|                                           |                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | IP                                                                                         |
| Rozdzielczość:                            | 3200 x 1800 - 6 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik:                              | 1/2.4 " Progressive Scan CMOS                                                              |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                                     |
| Kąt widzenia:                             | 109 °                                                                                      |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 50 m                                                                                       |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 50 m                                                                                       |
| Gniazdo karty pamięci:                    |                                                                                            |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                    |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               |                                                                                            |
| Audio:                                    |                                                                                            |