

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-ds-2cd2083g2-li2usl28mmblackpl-smart-hybrid-light-acusense-83mpx-4k-uhd-hikvision-p-19151.html>



# KAMERA IP DS-2CD2083G2-LI2U/SL(2.8 MM)(BLACK)/PL Smart Hybrid Light AcuSense - 8.3 Mpx 4K UHD Hikvision

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Cena             | <b>1 233,27 zł</b>                           |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CD2083G2-LI2U/SL(2.8MM)(BLACK)/PL</b> |
| Kod EAN          | <b>6936422131173</b>                         |

## Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 - 4K

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Kamera z serii AcuSenseUrządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

|                                           |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | IP                                                                                                                           |
| Rozdzielczość:                            | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD ,<br>3200 x 1800 - 6 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik:                              | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS                                                                                                |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                                                                       |
| Kąt widzenia:                             | 108 °                                                                                                                        |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 40 m                                                                                                                         |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 40 m                                                                                                                         |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 512GB                                                                                               |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                      |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               |                                                                                                                              |
| Audio:                                    |                                                                                                                              |