Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 01:58

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/kamera-ip-ds-2cd23123g2-lis2uysl28mm-smart-hybrid-light-acusense-30-12mpx-uhd-hikvision-p-32563.html



# KAMERA IP DS-2CD23123G2-LIS2UY/SL(2.8MM) Smart Hybrid Light AcuSense 3.0 - 12 Mpx UHD Hikvision

| | |
|---|---|
| Cena | **1 231,22 zł** |
| Numer katalogowy | **DS-2CD23123G2-LIS2UY/SL(2.8MM)** |
| Kod EAN | **6936422186975** |

## Opis produktu

**DS-2CD23123G2-LIS2UY/SL(2.8MM)** to kulkowa kamera IP 12 Mpx, przeznaczona do monitoringu miejsc, w których liczy się wysoka szczegółowość obrazu i skuteczna reakcja na zdarzenia. Model wykorzystuje **AcuSense** do klasyfikacji ludzi i pojazdów oraz **Smart Hybrid Light**, łączący oświetlenie IR i światło białe w kilku trybach pracy. Wersja **/SL** oferuje aktywne odstraszanie białym światłem i alarmem dźwiękowym, a wbudowany podwójny mikrofon oraz głośnik **Smart PA** wspierają dwukierunkową komunikację audio. Obiektyw **2.8 mm** zapewnia szeroki kadr, a obudowa **IP67** sprawdzi się w instalacjach zewnętrznych.

| | |
|---|---|
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 4608 x 2592 - 12 Mpx UHD ,<br>3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 94 ° |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 40 m |
| Zasięg oświetlacza IR: | 40 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | |