

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-ds-2cd2363g2-li2u/sl28mm-acusense-6mpx-28mm-hikvision-p-32497.html>



## KAMERA IP DS-2CD2363G2-LI2U/SL(2.8MM) AcuSense - 6 Mpx 2.8 mm Hikvision

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Cena             | <b>893,48 zł</b>                   |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CD2363G2-LI2U/SL(2.8MM)</b> |
| Kod EAN          | <b>6942160403281</b>               |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264+ zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 6 MPx. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą stroboskopowego światła białego oraz dźwięku syreny.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera z serii AcuSense

|                                           |                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | IP                                                                                         |
| Rozdzielczość:                            | 3200 x 1800 - 6 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik:                              | 1/2.4 " Progressive Scan CMOS                                                              |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                                     |
| Kąt widzenia:                             | 105 °                                                                                      |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m                                                                                       |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 30 m                                                                                       |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 512GB                                                             |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                    |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               |                                                                                            |
| Audio:                                    |                                                                                            |