

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-ds-2cd2387g3p-lis2uysl180black-panoramiczna-colorvu-acusense-30-8mpx-28mm-hikvision-p-35159.html>



## KAMERA IP DS-2CD2387G3P-LIS2UY/SL(180°)/BLACK PANORAMICZNA ColorVu AcuSense 3.0 - 8 Mpx 2.8 mm Hikvision

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena             | <b>3 136,50 zł</b>                         |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CD2387G3P-LIS2UY/SL(180°)/BLACK</b> |
| Kod EAN          | <b>6942640547047</b>                       |

### Opis produktu

DS-2CD2387G3P-LIS2UY/SL(180°)/BLACK to panoramiczna kamera IP 8 Mpx ColorVu ze stałym obiektywem 2.8 mm i obrazem 180°. Obsługuje Smart Hybrid Light z oświetleniem białym i IR, WDR 130 dB, klasyfikację osób i pojazdów oraz alarm świetlny i dźwiękowy. Obudowa IP67 i ochrona antykorozyjna NEMA 4X zwiększają niezawodność urządzenia.

Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Standard:                                 | TCP/IP                                  |
| Przetwornik:                              | 1/2.5 " Progressive Scan CMOS           |
| Wielkość matrycy:                         | 8 Mpx                                   |
| System skanowania:                        | Progresywny                             |
| Rozdzielczość:                            | 4256 x 1888 - 8 Mpx                     |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                  |
| Kąt widzenia:                             | 183 ° (poziom)<br>75 ° (pion)           |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m                                    |
| Interfejs RS-485:                         |                                         |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               | 1 / 1                                   |
| Audio:                                    |                                         |