

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ipc-hdw3649t-zs-il-27135-black-smart-dual-light-acupick-wizsense-6mpx-27-135mm-motozoom-dahua-p-33396.html>



KAMERA IP IPC-HDW3649T-ZS-IL-27135-BLACK Smart Dual Light AcuPick WizSense - 6 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Cena	1 671,09 zł
Numer katalogowy	IPC-HDW3649T-ZS-IL-27135-BLACK
Kod EAN	6939554933400

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu Smart H.265+/H.264+ zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8 MPxDzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdówZastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazuKamera spełnia klasę szczelności IP67

Seria produktowa:	Smart Dual Light
Zastosowane technologie:	AcuPick WizSense
Standard:	IP
Rozdzielczość:	3288 × 1850 - 6 Mpx , 3200 × 1800 - 6 Mpx , 2960 × 1688 - 5 Mpx , 2880 × 1620 - 5 Mpx , 2688 × 1520 - 4 Mpx , 2560 × 1440 - 4 Mpx , 2304 × 1296 - 3 Mpx , 1920 × 1080 - 1080p , 1280 × 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	114 ° ... 32 °
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	AI H.265 / Smart H.265+ / H.265 / AI H.264 / Smart H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	