

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-ipc2314le-adf28km-wp-owlview-wise-isp-4mpx-28mm-uniview-p-31766.html>



KAMERA IP IPC2314LE-ADF28KM-WP OwlView Wise-ISP - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW

Cena	819,19 zł
Numer katalogowy	IPC2314LE-ADF28KM-WP
Kod EAN	6937096334228

Opis produktu

Kamera IP Uniview IPC2314LE-ADF28KM-WP to nowoczesne rozwiązanie monitoringu z serii OwlView, zapewniające wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 4 MP oraz doskonałą widoczność w trudnych warunkach oświetleniowych. Dzięki zastosowaniu technologii ColorHunter z Wise-ISP kamera oferuje pełnokolorowy obraz nawet przy bardzo słabym oświetleniu, co znacząco zwiększa skuteczność nadzoru nocnego.

Model wyposażony jest w obiektyw 2.8 mm o szerokim kącie widzenia, wbudowany mikrofon oraz oświetlacz światła białego o zasięgu do 30 m. Obsługa kompresji Ultra 265/H.265 pozwala ograniczyć zużycie pasma i miejsca na dysku, a funkcja WDR 120 dB zapewnia czytelny obraz nawet przy dużych kontrastach oświetlenia.

Kamera wspiera zasilanie PoE, zapis na karcie microSD (do 512 GB) oraz inteligentne funkcje analizy obrazu, takie jak detekcja osób i pojazdów. Solidna obudowa o klasie szczelności IP67 gwarantuje niezawodną pracę w warunkach zewnętrznych, co czyni ją idealnym wyborem do monitoringu domu, firmy oraz obiektów przemysłowych.

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	110 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 52 dB
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)

WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	32
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja UNV-Link • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja UNV-Link
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu:	• wtargnięcie (sylwetka człowieka) • przekroczenie linii (sylwetka człowieka)
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 230 mA
Pobór mocy:	≤ 2.8 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67

Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.48 kg
Wymiary:	206 x 73 x 73 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, hiszpański, niderlandzki, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	UNIVIEW
Gwarancja:	3 lata