

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-ipc245lp-adf40kc-wp-owlview-wise-isp-5mpx-4mm-uniview-p-31732.html>



## KAMERA IP IPC245LP-ADF40KC-WP OwlView Wise-ISP - 5 Mpx 4 mm UNIVIEW

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>1 135,78 zł</b>         |
| Numer katalogowy | <b>IPC245LP-ADF40KC-WP</b> |
| Kod EAN          | <b>6937096342476</b>       |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu Ultra 265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 Mpx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Kamera z serii ColorHunter / Wise-ISP pozwala uzyskać wyraźny, kolorowy obraz nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych

|                                           |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | IP                                                                                                                      |
| Rozdzielczość:                            | 2880 x 1620 - 5 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik:                              | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS                                                                                           |
| Obiektyw:                                 | 4 mm, F1.0                                                                                                              |
| Kąt widzenia:                             | 88 °                                                                                                                    |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 50 m                                                                                                                    |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):               | > 52 dB                                                                                                                 |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 512GB                                                                                          |
| Metoda kompresji obrazu:                  | Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG                                                                                       |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               | 1 / 1                                                                                                                   |
| Audio:                                    |                                                                                                                         |