

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-ipc2b14se-adf28kmc-wp-i1-tri-guard-30-owlview-plus-4mpx-28mm-uniview-p-32078.html>



## KAMERA IP IPC2B14SE-ADF28KMC-WP-I1 TRI-GUARD 3.0 OwlView Plus - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena             | <b>933,25 zł</b>                |
| Numer katalogowy | <b>IPC2B14SE-ADF28KMC-WP-I1</b> |
| Kod EAN          | <b>6937096359795</b>            |

### Opis produktu

**IPC2B14SE-ADF28KMC-WP-I1** to kamera IP marki Uniview o rozdzielczości 4 Mpx z obiektywem 2.8 mm i technologią ColorHunter z Wise-ISP, zapewniająca całodobowy obraz w kolorze nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Inteligentna ochrona obwodowa z klasyfikacją ludzi, pojazdów i obiektów niemotoryzowanych, alarm dźwiękowo-światlny oraz wbudowane mikrofony i głośnik zwiększają skuteczność monitoringu. Obsługa PoE, Smart IR i zapis na microSD do 512 GB ułatwiają instalację bez dodatkowych urządzeń.

|                                           |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | IP                                                                                                                    |
| Rozdzielczość:                            | 2880 x 1520 - 4 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 4 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik:                              | 1/1.8 " CMOS                                                                                                          |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                                                                |
| Kąt widzenia:                             | 111.0                                                                                                                 |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 40 m                                                                                                                  |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 40 m                                                                                                                  |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):               | > 56 dB                                                                                                               |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 512GB                                                                                        |
| Metoda kompresji obrazu:                  | Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG                                                                                     |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               | 1 / 1                                                                                                                 |
| Audio:                                    |                                                                                                                       |