Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 23:18

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/kamera-ip-kenik-kg-630dpa-dl-p-35270.html



KAMERA IP KENIK KG-630DPA-DL

Cena	**399,00 zł**
Numer katalogowy	**KG-630DPA-DL**
Kod EAN	**5903716300790**

Opis produktu

Kamera IP KENIK KG-630DPA-DL 6MP Smart Dual Light PoE

KENIK KG-630DPA-DL to nowoczesna kamera IP **6 MP** z szerokokątnym obiektywem 2.8 mm, technologią **Smart Dual Light** oraz inteligentną detekcją człowieka. Oferuje wyraźny obraz również w nocy dzięki oświetleniu IR i LED o zasięgu do 30 m. Wbudowany mikrofon, zasilanie **PoE 802.3af**, kompresja H.265+ oraz odporna obudowa **IP67** sprawiają, że kamera doskonale nadaje się do monitoringu domów, firm, magazynów i posesji.

KENIK KG-630DPA-DL to nowoczesna kamera IP 6 MP przeznaczona do całodobowego monitoringu domów, firm, magazynów, biur, posesji oraz innych obiektów wymagających skutecznej ochrony. Kamera wykorzystuje przetwornik **1/2.7" Progressive Scan CMOS** i oferuje obraz o maksymalnej rozdzielczości **3296 × 1856 pikseli**.

Zastosowany szerokokątny obiektyw **2.8 mm** zapewnia kąt widzenia około **110°**, dzięki czemu kamera pozwala obserwować dużą powierzchnię bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń.

Smart Dual Light – skuteczny monitoring również w nocy

Jedną z najważniejszych cech modelu KG-630DPA-DL jest technologia **Smart Dual Light**, łącząca oświetlacz podczerwieni IR oraz światło białe LED. Oba źródła światła mają zasięg do **30 metrów**.

Dzięki temu kamera może pracować w całkowitej ciemności, a odpowiednio dobrany sposób doświetlania pozwala uzyskać wyraźny obraz również w nocy. Technologia Smart IR ogranicza ryzyko prześwietlenia obiektów znajdujących się blisko kamery.

Inteligentna detekcja człowieka

Kamera została wyposażona w funkcje inteligentnej analizy obrazu **SMD + P.P.**, umożliwiające skuteczniejsze wykrywanie człowieka. Pozwala to ograniczyć liczbę niepożądanych alarmów powodowanych przez przypadkowe zmiany w obrazie.

KG-630DPA-DL obsługuje również klasyczną detekcję ruchu oraz zdarzenia związane z zasłonięciem obrazu.

Wbudowany mikrofon

Wbudowany **mikrofon** umożliwia rejestrację dźwięku wraz z obrazem. Kamera sprawdzi się dzięki temu nie tylko do obserwacji terenu, ale również do monitorowania wejść, pomieszczeń, stanowisk pracy czy innych miejsc, w których istotny jest również zapis fonii.

Wysoka jakość obrazu

Rozdzielczość **6 MP (3296 × 1856)** pozwala zachować dużą ilość szczegółów, co jest szczególnie istotne podczas późniejszego odtwarzania nagrań.

Kamera obsługuje m.in.:

- **DWDR** – poprawa obrazu w scenach o dużym zakresie różnic między jasnymi i ciemnymi obszarami,
- **3D DNR** – cyfrową redukcję szumów,

- **BLC** – kompensację silnego oświetlenia od tyłu,
- **HLC** – ograniczenie wpływu bardzo jasnych źródeł światła,
- **ROI** – możliwość określenia obszarów wymagających szczegółowego zapisu.

Do efektywnego przechowywania nagrań wykorzystano kompresję **H.265+ / H.265**, która pozwala ograniczyć wymagania dotyczące przepustowości sieci i przestrzeni dyskowej w porównaniu ze starszym standardem H.264.

PoE – łatwa instalacja

KENIK KG-630DPA-DL obsługuje zasilanie **PoE zgodne ze standardem 802.3af**, dzięki czemu za pomocą jednego przewodu sieciowego można jednocześnie przesyłać dane oraz zasilać kamerę.

Kamera może być również zasilana tradycyjnie napięciem **12 V DC**.

Odporna obudowa IP67

Obudowa o klasie szczelności **IP67** zapewnia ochronę przed pyłem oraz wodą, dzięki czemu kamera może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Zakres temperatury pracy wynosi **od -40°C do 60°C**, dlatego urządzenie jest przystosowane do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zdalny podgląd z telefonu

Kamera umożliwia zdalny podgląd obrazu za pomocą urządzeń mobilnych **Android oraz iOS**. Obsługa chmury KENIK pozwala na zdalny dostęp do urządzenia bez konieczności stosowania skomplikowanej konfiguracji sieciowej.

Model KG-630DPA-DL wspiera również standard **ONVIF Profile S, G i T**, co ułatwia integrację z kompatybilnymi rejestratorami oraz systemami monitoringu różnych producentów.

Najważniejsze zalety KENIK KG-630DPA-DL

- **6 MP** – rozdzielczość 3296 × 1856,
- przetwornik **1/2.7" Progressive Scan CMOS**,
- obiektyw **2.8 mm**,
- szeroki kąt widzenia **110°**,
- **Smart Dual Light – IR + LED**,
- zasięg doświetlania do **30 m**,
- inteligentna detekcja człowieka **SMD + P.P.**,
- wbudowany **mikrofon**,
- kompresja **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**,
- **DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, ROI**,
- zasilanie **PoE 802.3af lub 12 V DC**,
- standard **ONVIF**,
- klasa szczelności **IP67**,
- praca w temperaturze od **-40°C do 60°C**,
- zdalny podgląd na **Android / iOS**,
- obsługa chmury KENIK.

Zastosowanie

Kamera KENIK KG-630DPA-DL sprawdzi się w monitoringu:

- domu i posesji,
- firmy i biura,
- magazynu,
- sklepu,
- parkingu,
- hali produkcyjnej,
- szkoły i innych obiektów użyteczności publicznej.

Specyfikacja techniczna:

KG-630DPA-DL (2.8mm)
Kamera
Przetwornik

Czułość

Szybkość migawki

Obiektyw

Mocowanie obiektywu

Dzień/noc

Szeroki zakres dynamiki

Redukcja szumów

Zasięg reflektora IR

Zasięg reflektora LED

Smart IR

Mikrofon

Kompresja
Kompresja wideo

Profil kodeka H.264

Profil kodeka H.265

Kompresja audio

Bitrate wideo

Bitrate audio

Obraz
Maks. rozdzielczość

Liczba klatek

Ustawienia obrazu

BLC

HLC

ROI

Sieć
Zdarzenia

Inteligentna analiza obrazu

Protokoły

Wspierane standardy

Zabezpieczenia

Podgląd mobilny

Web

Interfejsy
Interfejs komunikacyjny

Ogólne
Warunki pracy

Napięcie zasilania

Zasilanie POE

Pobór mocy

Klasa szczelności

Wymiary

Waga