Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 23:16

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/kamera-ip-kenik-kg-630tpa-dl-p-35271.html



KAMERA IP KENIK KG-630TPA-DL

Cena	**459,00 zł**
Kod producenta	**KG-630TPA-DL**
Kod EAN	**5903716300868**

Opis produktu

ENIK KG-630TPA-DL to zewnętrzna kamera IP **6 MP** typu bullet z obiektywem 2.8 mm, technologią **Smart Dual Light**, inteligentną detekcją człowieka **SMD + P.P.** oraz wbudowanym mikrofonem. Oświetlenie IR i LED o zasięgu do 30 m zapewnia skuteczny monitoring również w nocy. Kamera obsługuje **PoE 802.3af**, kompresję H.265+ i posiada obudowę **IP67**, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w monitoringu domów, posesji, firm, magazynów i innych obiektów.

Kamera IP KENIK KG-630TPA-DL 6MP Smart Dual Light PoE

KENIK KG-630TPA-DL to wysokiej jakości kamera IP przeznaczona do całodobowego monitoringu obiektów wewnętrznych i zewnętrznych. Rozdzielczość **6 MP**, szerokokątny obiektyw **2.8 mm** oraz zaawansowane funkcje poprawy obrazu pozwalają uzyskać szczegółowy i czytelny obraz w różnych warunkach oświetleniowych.

Konstrukcja typu **bullet** sprawia, że kamera doskonale nadaje się do montażu na elewacjach budynków, pod zadaszeniem, przy wejściach, na posesjach, parkingach oraz w obiektach przemysłowych.

Najważniejsze zalety

- **6 MP** – maksymalna rozdzielczość 3296 × 1856 px
- **Obiektyw 2.8 mm** – szeroki kąt widzenia około 110°
- **Smart Dual Light** – połączenie oświetlenia IR i LED
- **IR + LED do 30 m** – skuteczny monitoring po zmroku
- **SMD + P.P.** – inteligentna detekcja człowieka
- **Wbudowany mikrofon** – rejestracja dźwięku
- **PoE 802.3af** – zasilanie i transmisja danych jednym przewodem
- **H.265+** – mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową
- **ONVIF** – możliwość integracji z kompatybilnymi systemami monitoringu
- **IP67** – odporność na pył i wodę
- **-40°C do 60°C** – szeroki zakres temperatury pracy

Wysoka jakość obrazu 6 MP

Kamera wykorzystuje przetwornik **1/2.7" Progressive Scan CMOS** i zapewnia obraz o maksymalnej rozdzielczości **3296 × 1856 pikseli**.

Rozdzielczość 6 MP pozwala zachować dużą ilość szczegółów na nagraniach, co ma znaczenie podczas obserwacji osób, pojazdów oraz innych elementów znajdujących się w monitorowanym obszarze.

Zastosowany obiektyw **2.8 mm** oferuje szeroki kąt widzenia około **110°**, umożliwiając obserwację dużego obszaru przy zastosowaniu jednej kamery.

Smart Dual Light – skuteczny monitoring w nocy

Jedną z najważniejszych funkcji modelu KG-630TPA-DL jest technologia **Smart Dual Light**, wykorzystująca dwa rodzaje oświetlenia:

- **IR – podczerwień**, zapewniająca dyskretny monitoring nocny,
- **LED – światło białe**, pozwalające uzyskać kolorowy obraz po zmroku.

Zasięg doświetlania wynosi do **30 metrów**. Dzięki temu kamera może skutecznie obserwować teren również w warunkach bardzo słabego oświetlenia lub całkowitej ciemności.

Inteligentna detekcja człowieka

Kamera obsługuje inteligentną analizę obrazu **SMD + P.P.**, pozwalającą skuteczniej wykrywać obecność człowieka.

Funkcja ta pomaga ograniczyć liczbę niepotrzebnych alarmów związanych z przypadkowymi ruchami w obserwowanym obszarze.

Wbudowany mikrofon

Wbudowany **mikrofon** umożliwia rejestrację dźwięku razem z obrazem.

Jest to przydatne między innymi przy monitorowaniu wejść do budynków, punktów obsługi, pomieszczeń firmowych czy innych miejsc, w których istotny jest również zapis fonii.

Zaawansowana poprawa obrazu

Kamera wykorzystuje funkcje poprawiające jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych:

- **DWDR** – poprawia widoczność szczegółów w scenach o dużych różnicach jasności,
- **3D DNR** – redukuje szumy obrazu, szczególnie przy słabym oświetleniu,
- **BLC** – poprawia widoczność obiektów znajdujących się na tle silnego źródła światła,
- **HLC** – ogranicza wpływ bardzo jasnych źródeł światła,
- **ROI** – umożliwia określenie obszarów obrazu wymagających zachowania większej szczegółowości.

Kompresja H.265+ – oszczędność miejsca na nagrania

KENIK KG-630TPA-DL obsługuje kompresję **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**.

Technologia H.265+ pozwala ograniczyć ilość danych przesyłanych w sieci oraz zmniejszyć przestrzeń potrzebną do przechowywania nagrań. Ma to szczególne znaczenie w systemach wyposażonych w kilka kamer o wysokiej rozdzielczości.

PoE – prosty montaż

Kamera obsługuje **PoE 802.3af**, dzięki czemu transmisja danych oraz zasilanie mogą być realizowane za pomocą jednego przewodu sieciowego.

Pozwala to uprościć instalację i ograniczyć liczbę przewodów doprowadzanych do kamery.

Urządzenie może być również zasilane tradycyjnie napięciem **12 V DC**.

Obudowa IP67 – kamera do zastosowań zewnętrznych

Obudowa o klasie szczelności **IP67** zapewnia ochronę przed pyłem oraz wodą. Dzięki temu kamera może być montowana na zewnątrz budynków i pracować w wymagających warunkach.

Zakres temperatury pracy wynosi **od -40°C do 60°C**, co pozwala na stosowanie kamery przez cały rok.

ONVIF i kompatybilność

Obsługa **ONVIF Profile S, G oraz T** ułatwia integrację kamery z kompatybilnymi rejestratorami NVR i innymi systemami monitoringu IP.

Kamera umożliwia również zdalny podgląd za pomocą urządzeń mobilnych z systemem **Android oraz iOS**.

Zastosowanie

KENIK KG-630TPA-DL sprawdzi się między innymi w monitoringu:

- domów i posesji,
- wejść i podjazdów,
- firm i biur,
- magazynów,
- sklepów,
- parkingów,
- hal i obiektów przemysłowych,
- obiektów użyteczności publicznej.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Producent	KENIK
Model	KG-630TPA-DL
Numer katalogowy	63836
EAN	5903716300868
Typ kamery	IP, bullet
Przetwornik	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	6 MP
Maks. rozdzielczość	3296 × 1856 px
Obiektyw	2.8 mm, stały
Kąt widzenia	ok. 110°
Oświetlenie nocne	Smart Dual Light
Zasięg IR/LED	do 30 m
Mikrofon	Tak, wbudowany
Inteligentna analiza	SMD + P.P.
Kompresja	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
DWDR	Tak
3D DNR	Tak
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
ONVIF	Profile S, G, T
Port sieciowy	RJ45 10/100 Mbps
Zasilanie	12 V DC / PoE 802.3af
Pobór mocy	do 6,1 W
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40°C ~ 60°C
Wymiary	Ø102 × 89,5 mm
Waga	ok. 450 g