Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:12

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/kamera-ip-obrotowa-wewnetrzna-tc-h322a-speci2wwifieu4mm-wi-fi-series-1080p-4mm-tiandy-p-31551.html




# KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA TC-H322A SPEC:I2W/WIFI/EU/4MM WI-FI SERIES 1080p 4 mm TIANDY

| | |
|---|---|
| Cena | **189,00 zł** |
| Numer katalogowy | **TC-H322A SPEC:I2W/WIFI/EU/4MM** |
| Kod EAN | **6976642042415** |

## Opis produktu

Kamera IP Wi-Fi z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocyZasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Kamera do zastosowań wewnętrznych

| | |
|---|---|
| Seria: | WI-FI SERIES |
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080  1080p |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 4 mm |
| Kąt widzenia: | 74 ° |
| Zoom optyczny: | |
| Zoom cyfrowy: | |
| Zasięg oświetlacza IR: | 15 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 8 m |
| Wyjście wideo: | |
| Zakres obrotu w poziomie: | 0 ° ... 350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką |
| Zakres obrotu w pionie: | -90 ° ... 90 ° |
| Interfejs RS-485: | |
| Skanowanie w poziomie: | |
| Ustawiane trasy ruchu: | |
| Metoda kompresji obrazu: | S+265 / H.265 / H.264 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s - 1080p |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Interfejs sieciowy: | Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n |
| WEB Server: | Wbudowany, Zgodność z NVR |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 2 |
| ONVIF: | |
| Audio: | |