

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-ds-2de3a404iwg-e-37mpx-28-12mm-hikvision-p-33934.html>



## KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE3A404IWG-E 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm Hikvision

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>1 432,85 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>DS-2DE3A404IWG-E</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847199357</b>    |

### Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości  $\geq 1920 \times 1080$  zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

|                                           |                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | TCP/IP                                                                                    |
| Przetwornik:                              | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS                                                             |
| Wielkość matrycy:                         | 4 Mpx                                                                                     |
| Rozdzielczość:                            | 2560 x 1440 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                                 | 2.8 ... 12 mm                                                                             |
| Kąt widzenia:                             | 97 ° ... 32 °                                                                             |
| Zoom optyczny:                            | x 4                                                                                       |
| Zoom cyfrowy:                             | x 16                                                                                      |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 30                                                                                        |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 6 m                                                                                       |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):               | > 52 dB                                                                                   |
| Wyjście wideo:                            |                                                                                           |
| Prędkość obrotowa przy presetach:         | 60 °/s (poziom)<br>60 °/s (pion)                                                          |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):    | 0.1 °/s ... 60 °/s (poziom)<br>0.1 °/s ... 50 °/s (pion)                                  |
| Zakres obrotu w poziomie:                 | 350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką                                          |
| Zakres obrotu w pionie:                   | 0 ° ... 90 °                                                                              |
| Interfejs RS-485:                         |                                                                                           |
| Liczba presetów:                          | 300                                                                                       |
| Skanowanie w poziomie:                    |                                                                                           |
| Ustawiane trasy ruchu:                    | 8                                                                                         |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               | 1 / 1                                                                                     |
| Audio:                                    |                                                                                           |