

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-poe-vigi-c5404mm-full-color-4mpx-4mm-tp-link-p-32686.html>



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA PoE VIGI-C540(4MM) Full-Color - 4 Mpx 4 mm TP-LINK

Cena	430,81 zł
Numer katalogowy	VIGI-C540(4MM)
Kod EAN	4897098683781

Opis produktu

VIGI-C540(4MM) to zewnętrzna kamera IP 4 Mpx przeznaczona do całodobowego monitoringu posesji, firmy lub terenu wokół budynku. Obrotowa głowica pozwala na szeroki zakres obserwacji, a tryb Full-Color, oświetlacz IR i światło białe umożliwiają uzyskanie czytelnego obrazu również po zmroku. Kamera obsługuje inteligentną klasyfikację ludzi i pojazdów, dzięki czemu ogranicza liczbę fałszywych alarmów i ułatwia szybkie reagowanie na istotne zdarzenia.

Model oferuje kompresję H.265+, dwukierunkowe audio, obsługę kart microSD do 512 GB oraz funkcje detekcji, takie jak wykrywanie ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia w obszar, wejścia i wyjścia ze strefy oraz pozostawienia lub usunięcia obiektu. Obudowa o klasie szczelności IP66 sprawia, że kamera dobrze sprawdzi się w instalacjach zewnętrznych, a zasilanie PoE ułatwia montaż przy użyciu jednego przewodu sieciowego.

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	79 °
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Wyjście wideo:	
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	8 °/s ... 35 °/s
Prędkość obrotowa przy presetach:	max. 44 °/s (poziom) max. 44 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 120 °
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kI/s - 4 Mpx
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6

ONVIF:
Audio: