

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-tc-h363n-9da-4-4g-lte-2-x-3mpx-4mm-tiandy-p-32132.html>



## KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA TC-H363N 9DA-4 4G LTE 2 X 3MPX 4MM TIANDY

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>659,99 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>TC-H363N 9DA-4</b> |
| Kod EAN          | <b>6976642045737</b>  |

### Opis produktu

Kamera TC-H363N 9DA-4 Tiandy z dwoma modułami 3 Mpx oferuje podgląd panoramiczny i obraz szczegółowy, a dzięki funkcji PT oraz Auto-Tracking skutecznie śledzi ruch ludzi i pojazdów. Model ma stały obiektyw 4 mm, Color Maker, oświetlacz IR do 30 m, białe światło do 20 m oraz czerwono-niebieskie światło alarmowe. Dodatkowym atutem są wbudowany mikrofon i głośnik, obsługa kart microSD do 256 GB oraz obudowa IP65 do pracy na zewnątrz.

|                                           |                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | IP                                                       |
| Rozdzielczość:                            | Kamera obrotowa : 3 Mpx<br>Kamera stałopozycyjna : 3 Mpx |
| Przetwornik:                              | 1/2.9 " CMOS                                             |
| Obiektyw:                                 | Kamera obrotowa : 4 mm<br>Kamera stałopozycyjna : 4 mm   |
| Kąt widzenia:                             | Kamera obrotowa : 80 °<br>Kamera stałopozycyjna : 80 °   |
| Zoom optyczny:                            |                                                          |
| Zoom cyfrowy:                             |                                                          |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 30 m                                                     |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 20 m                                                     |
| Wyjście wideo:                            |                                                          |
| Prędkość obrotowa przy presetach:         | max. 30 °/s (poziom)<br>max. 25 °/s (pion)               |
| Zakres obrotu w poziomie:                 | 0 ° ... 345 °                                            |
| Zakres obrotu w pionie:                   | 0 ° ... 90 °                                             |
| Interfejs RS-485:                         |                                                          |
| Liczba presetów:                          | 64                                                       |
| Skanowanie w poziomie:                    |                                                          |
| Ustawiane trasy ruchu:                    |                                                          |
| Metoda kompresji obrazu:                  | S+265 / H.265                                            |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               |                                                          |
| Prędkość transmisji strumienia głównego:  | 20 kl/s - 3 Mpx                                          |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 256GB                           |
| Interfejs sieciowy:                       | 4G LTE                                                   |
| Maks. liczba użytkowników on-line:        | 2                                                        |
| Audio:                                    |                                                          |