

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-tc-h363u-specw4guse4mmv4.1-4g-lte-2-x-3mpx-4mm-tiandy-p-31515.html>



## KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA TC-H363U SPEC:W/4G/U/SE/4MM/V4.1 4G LTE 2 X 3MPX 4MM TIANDY

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Cena             | <b>520,00 zł</b>                            |
| Numer katalogowy | <b>TC-H363U<br/>SPEC:W/4G/U/SE/4MM/V4.1</b> |
| Kod EAN          | <b>6976642041173</b>                        |

### Opis produktu

Kamera TC-H363U SPEC:W/4G/U/SE/4MM/V4.1 to zewnętrzna kamera IP PTZ z modulem 4G LTE, która łączy w sobie funkcje kamery panoramicznej i obrotowej (PTZ). Oferuje rozdzielczość 2 × 3 Mpx (2304×1296 pikseli przy 15 kl./s), co zapewnia wysoką jakość obrazu. Wyposażona jest w jasny obiektyw F1.0, białe diody LED oraz alarm świetlny (czerwone/niebieskie światło), co poprawia identyfikację obiektów i odstrasza nieproszonych gości. Kamera posiada również funkcje takie jak wykrywanie ruchu, dwukierunkowy dźwięk, obsługę kart microSD do 256 GB oraz zasilanie solarne, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do monitoringu zewnętrznego w miejscach bez dostępu do stałego zasilania lub sieci kablowej.

# Tiandy

| Standard:                                 | IP                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość:                            | Kamera obrotowa : 3 Mpx<br>Kamera stałopozycyjna : 3 Mpx |
| Przetwornik:                              | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS                            |
| Obiektyw:                                 | Kamera obrotowa : 4 mm<br>Kamera stałopozycyjna : 4 mm   |
| Kąt widzenia:                             | Kamera obrotowa : 82 °<br>Kamera stałopozycyjna : 82 °   |
| Zoom optyczny:                            |                                                          |
| Zoom cyfrowy:                             |                                                          |
| Zasięg oświetlacza IR:                    |                                                          |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 20 m                                                     |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyjście wideo:                           |                                                                                                                                                                                                                                |
| Prędkość obrotowa przy presetach:        | max. 30 °/s (poziom)<br>max. 25 °/s (pion)                                                                                                                                                                                     |
| Zakres obrotu w poziomie:                | 0 ° ... 345 °                                                                                                                                                                                                                  |
| Zakres obrotu w pionie:                  | -15 ° ... 90 °                                                                                                                                                                                                                 |
| Interfejs RS-485:                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| Liczba presetów:                         | 255                                                                                                                                                                                                                            |
| Skanowanie w poziomie:                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| Ustawiane trasy ruchu:                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| Metoda kompresji obrazu:                 | S+265 / H.265                                                                                                                                                                                                                  |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              |                                                                                                                                                                                                                                |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 15 kI/s - 3 Mpx                                                                                                                                                                                                                |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 256GB                                                                                                                                                                                                 |
| Interfejs sieciowy:                      | 4G LTE                                                                                                                                                                                                                         |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 2                                                                                                                                                                                                                              |
| Audio:                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowany głośnik,</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>                                                                                 |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a></li> </ul> |
| Dostęp z komputera PC:                   | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>                                                                                                                      |
| Domyślny adres IP:                       | DHCP lub 192.168.1.2                                                                                                                                                                                                           |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                   |
| Porty dostępu przez www:                 | 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002                                                                                                                                                                                               |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    | 3000, 3001                                                                                                                                                                                                                     |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     | 3000, 3001                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                |

|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Panel fotowoltaiczny</li> </ul> |
| <b>Wzrost:</b>             | 1,2 m                                                                                                                        |
| <b>Waga:</b>               | 0,55 kg                                                                                                                      |
| <b>Zasilanie:</b>          | 5 V DC (panel fotowoltaiczny)                                                                                                |
| <b>Pobór mocy:</b>         | ≤ 10 W                                                                                                                       |
| <b>Obudowa:</b>            | Plastikowa                                                                                                                   |
| <b>Kolor:</b>              | Biały                                                                                                                        |
| <b>Klasa szczelności:</b>  | IP65                                                                                                                         |
| <b>Temperatura pracy :</b> | -10 °C ... 50 °C                                                                                                             |
| <b>Wymiary:</b>            | Ø 102 x 182 mm (bez uchwytu)                                                                                                 |
| <b>Obsługiwane języki:</b> | angielski                                                                                                                    |
| <b>Certyfikat NDAA:</b>    |                                                                                                                              |
| <b>Producent / Marka:</b>  | TIANDY                                                                                                                       |
| <b>Gwarancja:</b>          | <b>3 lata</b>                                                                                                                |